

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Węgliniec.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - dwukrotnie.

Zakładana ilość nawierzchni do naprawy: 2600 m<sup>2</sup>.

Wyszczególnienie robót:

1. Załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyładowcze i przejazd do miejsca wbudowania.
2. Oczyszczenie nawierzchni.
3. Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.
4. Mechaniczne rozsypanie kruszywa.
5. Zawałowanie rozścielonej warstwy kruszywa.
6. Ustawianie znaków zabezpieczających.

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznej</b>				
1	<b>KSNR 6</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1002-02</b>	Krotność = 2 2600.00	m <sup>2</sup>	2600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2600.000</b>