

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 177662-2012 z dnia 2012-05-29 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec
ZADANIE NR 1 - dostawa motopompy pożarniczej przenośnej 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa motopompy pożarniczej przenośnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) wydajność min. 1200 l/min b) moc silnika min. 6,5 KM...
Termin składania ofert: 2012-06-06

Numer ogłoszenia: 184166 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177662 - 2012 data 29.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** 2.1. hełm strażacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) kolor biały - fotoluminescencyjny.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 2.1. hełm strażacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) kolor biały z elementami fotoluminescencyjnymi.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** 2.3. kominiarka strażacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) kolor ciemny, tkanina jednobarwna.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 2.3. kominiarka strażacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) tkanina jednobarwna.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** 2.4.1. buty skórzane strażackie - specjalne (zgodne z normą PN-EN 345-2) - 20 par a) kolor czarny (możliwość zastosowania dodatków odbłaskowych - fotoiluminestencyjnych srebrno - szare lub żółte), b) wierzch buta - skóra licowa, wodoodporne, grubość skóry w przedziale 2,4 - 2,7 mm, c) podeszwa z mieszanki gumowej, antypoślizgowa, odporna na oleje, kwasy, przebicia, profil podeszwy tzw. samoczyszczący, d) podwójny system zapinania tj. jako dwurzędowo sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika, e) sznurowadła z materiałów niepalnych, f) wewnątrz membrana aktywna w oddychaniu przepuszczająca powietrze, wodoodporna, g) muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą a membraną, h) podnoski metalowe w części przedniej zabezpieczające palce przed zmięgnięciem, i) muszą być

tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy j) muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dopasowaną anatomicznie do stopy, absorbującą wilgoć,.

- **W ogłoszeniu powinno być:** skreśla się podpunkt i) o treści: i) muszą być tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część nr 2.
- **W ogłoszeniu jest:** 2.1. hełm strażacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) kolor biały - fotoluminescencyjny.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 2.1. hełm strażacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) kolor biały z elementami fotoluminescencyjnymi.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część nr 2.
- **W ogłoszeniu jest:** 2.3. kominiarka strażacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) kolor ciemny, tkanina jednobarwna.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 2.3. kominiarka strażacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) tkanina jednobarwna.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Część nr 2.
- **W ogłoszeniu jest:** 2.4.1. buty skórzane strażackie - specjalne (zgodne z normą PN-EN 345-2) - 20 par a) kolor czarny (możliwość zastosowania dodatków odbłaskowych - fotoiluminestencyjnych srebrno - szare lub żółte), b) wierzch buta - skóra licowa, wodoodporne, grubość skóry w przedziale 2,4 - 2,7 mm, c) podeszwa z mieszanki gumowej, antypoślizgowa, odporna na oleje, kwasy, przebicia, profil podeszwy tzw. samoczyszczący, d) podwójny system zapinania tj. jako dwurzędowo sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika, e) sznurowadła z materiałów niepalnych, f) wewnątrz membrana aktywna w oddychaniu przepuszczająca powietrze, wodoodporna, g) muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą a membraną, h) podnoski metalowe w części przedniej zabezpieczające palce przed zmięgnięciem, i) muszą być tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy j) muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dopasowaną anatomicznie do stopy, absorbującą wilgoć,.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Skreśla się podpunkt i) o treści: i) muszą być tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy.